

HÄLSO OCH SÄKERHETS DATABLAD

1. Namnet på produkten och bolaget/företag

Handelsnamn: Adhesive Remover Spray
Artikelnummer: AR5001

Leverantörens namn och adress:

**B. Braun Hospicare Ltd, Collooney
Co Sligo
Ireland**

Tel nr: +353 71 9167491

Fax nr: +353 71 9167054

B. Braun Medical AB OPM
Box 110 | 182 12 Danderyd
Tel 08-634 34 00 | Fax 08-634 34 34
www.bbraun.se

2. Farliga egenskaper

Mänskliga

Kan orsaka irritation i munnen och övre matsmältningsorganen vid förtäring.
Kan orsaka hudirritation särskilt om exponeringen är långvarig och/eller upprepad.
Kan irritera ögat.

Långvarig inandning av aerosol i höga koncentrationer och härledda ångor kan framkalla dåsighet, huvudvärk, förlust av koordination och narkos. I väldigt svåra fall av överexponering kan dödsfall orsakas.

Inandning av aerosol kan också orsaka lätt irritation i näsa och övre luftvägar.

Säkerhet

Sprayburken klassificeras som extremt brandfarlig

Ekologiska

Inte fullständigt biologiskt nedbrytbar.

Utsläpp av stora mängder i vattenmiljö kan döda fisk och vattenlevande organismer.

3. Sammansättning/information om beståndsdelar

Ingående substans	CAS nr	R nr	Mängd/halt
Hexametyldisiloxane	107-46-0	R11,R50	50-75%
Butane	106-97-8	R12	10-25%
Isobutane	75-28-5	R12	5-10%
Propane	74-98-6	R12	5-10%

4. Första hjälpen

Vid förstärning, skölj munnen med vatten. Framkalla inte kräkning. Sök medicinskt råd.
Vid hudkontakt, tvätta huden med tvål och vatten.
Vid ögonkontakt, tvätta ögonen noggrant med rikligt rent vatten. Sök medicinskt råd.
Vid inandning, för bort från exponering. Håll vederbörande varm och i vila.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Rök innehållande koldioxid, kolmonoxid och kväveoxider kan bildas vid stora bränder.
I händelse av brand, använd pulver, skum, sand och vattendimma.
Undvik användning av stora mängder vatten.
I händelse av brand, kyl de förvarade sprayburkarna med vattenspray.
I händelse av brand skall sluten andningsutrustning bäras.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Hindra och samla in spill. Släck alla öppna lågor och ta bort eventuella källor till antändning.
Samlas upp med inert uppsugande material ex sand, kieselgur etc.
För omfattande spill bör saneringspersonalen använda lämpliga skyddskläder som handskar, overaller och ögonskydd under arbetet.
Kan orsaka golv mycket halt.
Spola inte ut i avloppet.
Placera i plastbehållare för bortskaffning.
Avfallshantering sker i enlighet med statens och de lokala föreskrifterna.

7. Hantering och lagring

Förvaras åtskilt från antändningskällor.
Förvara sprayburkarna i en temperatur mellan 5 och 50 grader C och inte i direkt soljus.
Förvara inte i närheten av oxidationsmedel som kan förvärra vid en brandsituation.
Används i ett väl ventilerat utrymme.

8. Begränsning av exponering / personligt skydd

Undvik kontakt med ögon, trasig eller blödande hud eller kläder, inhalera inte sprayen.
Arbetsätt bör utformas så att vederbörande exponeras minimalt för produkten.

Gränsvärden för exponering:

Butane	8hr TWA	1430mg/m ³
Hexamethyldisiloxane	8hr TWA	200ppm (tillverkarens rekommendation)

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Form – en aerosolprodukt

10. **Stabilitet och reaktivitet**

Kan reagera med starka oxidationsmedel
Nedbrytning kan ske över 100 grader C efter förlust av flyktiga komponenter.

11. **Toxikologisk information**

Kan orsaka irritation i munnen och övre matsmältningsorganen vid förtäring.
Kan orsaka hudirritation särskilt om exponeringen är långvarig och/eller upprepad.
Kan irritera ögat.
Långvarig inandning av aerosol i höga koncentrationer och härledda ångor kan framkalla narkos och dödsfall.
Inandning av aerosol kan också orsaka lätt irritation i näsa och övre luftvägar.

12. **Ekologisk information**

Spola inte ut i ytvatten.

13. **Avfallshantering**

Vid bortskaffning av avfall eller överflödigt, undvik kontakt med öga eller hud.
Spola inte ut i avloppet.
Enstaka burkar kan slängas ihop med vanligt hushållsavfall.
För stora kvantiteter, rådfråga myndighet för avfallshantering.

14. **Transportinformation**

Den här produkten är klassad som "farlig för transport" men kan fraktas i begränsad bestämd mängd.
Det bör märkas:

"Aerosols" UN 1950

Road (ADR) / Sea (IMDG)

UN Number: 1950

Class: 2

Proper Shipping Name: Aerosols, flammable

Air (IATA)

UN Number: 1950

Class: 2.1

Proper Shipping Name: Aerosols, flammable

15. **Gällande föreskrifter**

Den här produkten är reglerade under Aerosoldirektivet 2008 47/EC och under dessa regler bör den märkas med:

Extremt brandfarlig



Tryckbehållare: skyddas mot solljus, utsätt ej burken för temperaturer som överstiger 50 grader C. Får ej punkteras eller brännas efter användning. Spraya inte mot öppen låga eller mot glödande material. Förvara åtskilt från antändningskällor – Rökning förbjuden. Förvara utom räckhåll för barn. Använd endast enligt instruktionerna.

16. **Annan information**

Detta säkerhetsdatablad är korrekt enligt B. Braun Hospicare Ltd bästa vetenskap och baseras på informations som de anser vara tillförlitliga. Det lämnas utan garanti.